

## 水中不分離性混凝土工

### 1. 水中不分離性混凝土

水中不分離性混凝土是為水中工程開發，添加水中不分離性混合劑的新型混凝土，無視水的存在可簡單在水中施工，因形成均質混凝土在水中強度無明顯降低。

水中不分離性混合劑是以天然纖維素(cellulose)為原料的水溶性高分子化合物。

添加水中不分離性混合劑的水中不分離性混凝土，特徵如下：

- ① 水中不分離性強。
- ② 在水中可發揮混凝土強度。
- ③ 流動性及填充性強。
- ④ 附著力強。
- ⑤ 有防止水質污染效果。
- ⑥ 可簡化施工過程，縮短工期。

2011 埃及尼羅河之旅

### 2. 價目表

適用於海中結構物使用水中不分離性混凝土的本體工程，因現場條件必要使用防漏墊時，參照水中混凝土工。水中不分離性混凝土工價目表如下。

種別	細別	估價要素	
水中不分離性混凝土工	模板	模板組裝拆除	參照水中混凝土工模板
	水中不分離性混凝土	水中不分離性混凝土打設	配管設置撤除 100m
			配管折舊 1 式
			水中不分離性混凝土打設 (幫浦車直接打設) 10m <sup>3</sup>

載滿貨品的驢子

阿拉丁神燈

回港灣工程施工 回港灣工程估價